

pneumatico® nailing machines

AUTOMATYCZNA ZBIJARKA DO PRODUKCJI PALET

pneumatico® AT-3000





Poznaj nową generację zbijarki automatycznej do produkcji palet!

Model AT-3000 to zaawansowana, automatyczna zbijarka do produkcji palet, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności oraz intuicyjnej obsłudze. Oferuje elastyczność produkcji różnych typów palet na jednym urządzeniu poprzez zmianę szablonu.

ZALETY

- Możliwość produkcji dwóch różnych palet na prawej i lewej części.
- Zwarta konstrukcja - sterownik jest zintegrowany z maszyną.
- Stała kontrola poziomu ciśnienia powietrza w układzie zapobiega niedobijaniu gwoździ.
- Możliwość ustawienia prędkości oraz przyspieszenia modułu wbijającego do własnych potrzeb.
- Pamięć do 900 palet.
- Możliwość rozbudowy o robota do odbioru palet.
- Licznik wyprodukowanych palet.
- Magazynki gwoździarek wyposażone w czujniki obecności gwoździ.
- Możliwość użycia przycisku PAUZA / START bez przerywania cyklu.
- Panel sterowniczy w 3 językach: ENG, PL, DE.
- Wyłączniki bezpieczeństwa z lewej i prawej strony stołu dla zapewnienia jak najszybszej reakcji w przypadku zagrożenia.
- Listwy bezpieczeństwa natychmiastowo unieruchamiające maszynę w przypadku podejścia operatora w pole pracy modułu wbijającego.

WYMIARY MASZYN

Model	Długość całkowita	Długość stołu roboczego	Praca na 2 stanowiska	Praca na 1 stanowisko
			Długość palety	Długość palety
	A	E	B = C	D
AT-3000	5200	4500	1250	3000
AT-4500	6700	6000	2000	4500
AT-5500	7700	7000	2500	5500
AT-6000	8200	7500	2750	6000
AT-6500	8700	8000	3000	6500
AT-7500	9700	9000	3500	7500
AT-8500	10700	10000	4000	8500
AT-9500	11700	11000	4500	9500
AT-10500	12700	12000	5000	10500

DANE TECHNICZNE

- moc znamionowa: **3 kW**
- zasilanie: **400V**
- waga: **1300 kg**
- ilość gwoździarek: **3 - 4 szt.**
- sterownik: **CNC**
- licznik gwoździ: **TAK**

Wydajność:

- paleta 120 x 80 to ok. 350 - 400 sztuk palet (1 operator) / 8h;
- paleta 200 x 100 to ok. 500 sztuk palet (2 operatorów) / 8h;

ZAKRES PRACY GWOŹDZIAREK

Lp.	Rodzaj gwoździarki	Zakres pracy góra-dół [mm]
1	N58C / CN55	930 - 1770
2	N80CB / IC90	640 - 1480
3	N58C / CN55	350 - 1190
4	N80CB / IC90	60 - 900

*1 zakres pracy gwoździarek (2, 3);

*2 zakres pracy gwoździarek (1, 4);

